



FICHA TÉCNICA

5-85004HC-DESINCRUSTANTE ÁCIDO

DESCRIPCIÓN:

Desincrustante de maquinaria con acumulaciones calcáreas.
Desincrustante de sedimentos minerales, algas, etc.
Desprende las capas superficiales de hormigón y cemento.
Posee en su formulación humectantes que favorecen la penetración del producto acelerando la eliminación de las incrustaciones.

APLICACIONES:

- Colectividades
- Industrias
- Talleres

PROPIEDADES:

Ácido clorhídrico y tensioactivos en solución acuosa.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar una parte de producto en 4 partes de agua, cepillar la superficie, dejar actuar unos minutos y aclarar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto.....Líquido
Color..... .Incoloro
Densidad 20°C..... ..1,12 (+ 0,05)
PH.....1,38 (+ 0,5)

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.